

## sample

### STUDY\_html\_004\_E.html

```
<html>
<meta charset="utf-8">
<link rel="stylesheet"href="STUDY_html_004_E.css">

<div class=" 電池 ">
<div id=" 充電 "></div>
<span id=" 分量 "></span>
</div>

<script>
var 充電 =document.getElementById(" 充電 ");
var 満タン = 充電 .style;
var 分量 =document.getElementById(" 分量 ");
navigator.getBattery().then(function( 電池 ){function 補充せよ (){ 給油場所 ();}
補充せよ ();
 電池 .addEventListener('levelchange',
function(){setInterval(function(){ 給油場所 ();},1000);});
function 給油場所 (){var numBattery= 電池 .level*98;
分量 .textContent=Math.ceil(numBattery)+"% まで充電 ";
満タン .height=numBattery+"%";});
</script>

</html>
```

## sample

### STUDY\_html\_004\_E.css

```
body{margin:0;
padding:0;
background:black;
height:100vh;
width:100vw;}
.電池 {width:50%;
height:50%;
top:25%;
left:25%;
position:absolute;
border-radius:0px 0px 10px 10px;
background:red;}
.電池 :after{content:"";
display:block;
width:50%;
height:30px;
background:#00aaff;
position:absolute;
top:-30px;
left:25%;
border-radius:5px 5px 0 0;}
.電池 # 充電 {width:100%;
height:0%;
background:chartreuse;
border-radius:0 0 10px 10px;
position:absolute;
bottom:0px;
transition:all 6s;
overflow:hidden;}
.電池 # 分量 {display block;
width:30%;
height:15%;
background:gold;
position:relative;
top:25%;
left:25%;
border-radius:50%;
color:black;
text-align:center;
padding:15px;
font-size:30px;}
```