

sample\_STUDY\_html\_028\_A ← フォルダ名



sample\_STUDY\_html\_028\_A-1.html



```
<html>
<meta charset="utf-8">

<div id=" 外部 div タグ "style="color:red;">☆ここに ↑ ↑ </div>

<script src="sample_STUDY_html_028_A-1.js"></script>
</html>
```

sample\_STUDY\_html\_028\_A-1.js



```
document.body.onload= 外部 JS;
function 外部 JS()
{const 新 div タグ =document.createElement("div");
const 新文字列 =document.createTextNode(" 新しく div タグと 文字列 が生成されました.");
新 div タグ .appendChild( 新文字列 );
const 新タグと新文字 =document.getElementById(" 外部 div タグ ");
document.body.insertBefore( 新 div タグ , 新タグと新文字 );}
```

sample\_STUDY\_html\_028\_A-2.html



```
<html>
<meta charset="utf-8">

<div id=" 外部 p タグ "style="color:blue;">☆ここに ↑ ↑ </div>

<script src="sample_STUDY_html_028_A-2.js"></script>
</html>
```

sample\_STUDY\_html\_028\_A-2.js



```
document.body.onload= 外部 JS;
function 外部 JS()
{const 新 p タグ =document.createElement("p");
const 新文字列 =document.createTextNode(" 新しく p タグと 文字列 が生成されました.");
新 p タグ .appendChild( 新文字列 );
const 新タグと新文字 =document.getElementById(" 外部 p タグ ");
document.body.insertBefore( 新 p タグ , 新タグと新文字 );}
```